

Sem[®]Form Basic

VEIDŅU EĻĻA.

Sem[®]Form Basic ir universāla, betona industrijā pielietojama, veidņu eļļa. Tā ir piemērota dažādu elementu: sienu, paneļu, pāļu utt. ražošanai. Ir ideāli lietojama zemas temperatūras apstākļos. Sem[®]Form Basic ir viegla bioloģiskās noārdīšanās spēja, saskaņā ar CEC-L-33-A, 94 (> 80%, 21 dienā) un atbilst OECD 301 F prasībām (100% bioloģiski noārdās).

Tehniskie dati

Krāsa	dzidra, dzeltena
Blīvums / 15 ^o C	880 kg/m ³
Viskozitāte / 20 ^o C	18 mm ² /s
Viskozitāte / 40 ^o C	8,5 mm ² /s
Uzliesmošanas temp.	>100 °C
Patēriņš	8 – 12 g/m ²
Ūdens piesārņojums	klase 1 [zemākā no 3 iedalījumiem Vācijā]

Pielietošana

Sem[®]Form Basic veidņu eļļa ir gatava lietošanai, to uzklāj ar smidzināšanas, otas vai rullīša palīdzību.

Ja eļļu lieto pareizi tā neietekmē betona izstrādājuma virsmu. (Iepriekšēja pārbaude nepieciešama pie baltā cementa izstrādājumiem.)

Uzglabāšana

Slēgtā tvertnē vēsā noliktavā ar pietiekamu ventilāciju

Iepakojums

200 l mucas un 1000 l konteineri, pieejamas arī 20l kannas.

Drošība

Nav klasificēta

Transportēšana

Nav klasificēta